



SPCV310/340/341 SPC-Audiogeräte



SPC-Audioexpander und –satelliten

- Lautsprecher und Mikrophon integriert
- Zusätzliche Zoneneingänge/-ausgang
- Unterstützung von Audiosatelliten
- Optionaler Audio-Line-Ausgang

Exzellente Audioqualität: Die integrierten Lautsprecher und Mikrofone der Audioexpander und Audiosatelliten unterstützen die hochwertige Audioqualität der SPC-Audio/Videoverifikation

Flexibler Melderanschluss: Der Audioexpander bietet vier integrierte Zoneneingänge, um Verifizierungsereignisse angeschlossener Bewegungsmelder zu melden und übertragen.

Abdeckung großer Audiobereiche: Bis zu drei Audiosatelliten erweitern den Überwachungsbereich einer Verifikationszone durch zusätzliche Lautsprecher und Mikrofone.

Unterstützung von Leistungsverstärkern: Audioexpander mit Audio-Line-Ausgang gestatten den direkten Anschluss handelsüblicher Audio-Leistungsverstärker.

■ Funktionale Daten

LED-Anzeige	1 (rot)
Anzahl Onboard-Zonen	SPCV340/341: 4
EOL-Widerstände	SPCV340/341: Dual 4k7 (Standard), andere Widerstandskombinationen konfigurierbar
Anzahl Onboard-Open-Coll. Ausgänge	SPCV340: 1, frei programmierbar (max. 400 mA)
Erweiterung	SPCV340/341: Max. 3 Audiosatelliten (SPCV310, SPCV410)
Schnittstellen	SPCV340/341: X-BUS (Ein, Aus), Audio (A+, A-) SPCV310: Audio (A+, A-)
Audio	Lautsprecher: 5 W, 16 Ohm Mikrofon: Elektret-Kondensatormikrofon
Audioausgänge	SPCV341: 1 Line-Ausgang (100 Ω / 0,775 Veff, geeignet für Anschluss an Audio-Vorverstärker)

■ Leistungsdaten

Betriebsspannung	SPCV340/341: 9,5-14 V DC SPCV310: Versorgung via Audioexpander
Betriebsstrom	SPCV340/341: 75 mA bei 12 V DC (ohne Satelliten) SPCV310: 1 mA
Ruhestrom	SPCV340/341: 60 mA bei 12 V DC (ohne Satelliten) SPCV310: 7 mA (inkl. LED)

■ Mechanische Daten

Sabotagekontakt	Sabotageschalter vorn/hinten
Betriebstemperatur	-10 bis +50°C
Relative Feuchte	Max. 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen	106 x 141 x 42 mm
Farbe	RAL 9003 (Signalweiß)
Gehäuse	Kunststoffgehäuse (ABS)
Montage	Flach oder 45°

■ Bestellangaben

Typ	Teilenr.	Beschreibung	Gewicht*
SPCV310.000	S54542-F120-A100	Audiosatellit	0,370 kg
SPCV340.000	S54542-F108-B100	Audioexpander mit 4 Eingängen und 1 Ausgang	0,420 kg
SPCV341.000	S54542-F109-B100	Audioexpander mit 4 Eingängen und 1 Line-Ausgang	0,420 kg

* Einheit inkl. Verpackungsmaterial, Lieferzubehör und Dokumentation

Weitere Produkte und Zubehörteile finden Sie im Internet: siemens.com/access

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen beinhalten allgemeine Beschreibungen verfügbarer technischer Optionen, die jedoch im Einzelfall nicht immer gegeben sein müssen. Die gewünschten Leistungsmerkmale müssen deshalb stets im Einzelfall bei Vertragsschluss festgelegt werden.

© Siemens AB • Dokument Nr. I-200046-1 • Ausgabe: 09.04.2014 • Dokumentversion: 1.0

SiemensAB
Security Products
Englundavaegen 7
SE-171 24Solna
Tel. +468 (629) 0300