

Zutrittskontroll-Produkte


Datenblatt

Datum:

01.05.2017



Siedle Vario OLM-611



Siedle Vario ELM-611



Outdoor-Gehäuse

UHF-Weitbereichsleser SYX Siedle

Die UHF-Weitbereichsleser SYX sind in Siedle- und Outdoor-Gehäusen verfügbar. Sie verfügen über eine RS485- und eine Wiegand-Schnittstelle zur Ausgabe von Kartendaten an Zutrittskontrollen oder Schrankenanlagen. Die SYX-Leser Variante Standalone verfügt über ein zusätzliches Relais. In dieser Version können bis zu 1000 Transponder über Konfigurationskarten angelernt werden. Auch die Einstellung der Lesereichweite, Türöffnungszeit und weitere Parameter können über Konfigurationskarten im Standalone-Modus konfiguriert werden.

Highlights:

- **Lesereichweite bis zu 2m** mit ISO-Karten UHF (Scheckkartenformat)
- Siedle Vario Module OLM-611 (glatte Oberfläche) verschiedene Farben
- Siedle Vario Module ELM-611 (mit Schlüsselsymbol) verschiedene Farben
- Outdoor-Gehäuse mit Schutzklasse IP66
- Variante mit Standalone-Modus für bis zu 1000 Transponder
- Variante mit Standalone-Modus konfigurierbar mit Konfigurationskarten-Set
- Anbindung an Steuerelektronik mit RS-485 Bus, RS-232 oder Wiegand
- 2 Status-LED's für Siedle OLM- oder ELM-Gehäuse
- 1 Buzzer für akustische Signalisierung

Bestellinformationen

Produktname	Produktbeschreibung
SYM-UHFSYXOL-EUxx	SYX-UHF-Leser Siedle Vario OLM-611, EU xx - Farbe (WS - Weiß, SM- Silber Metallic und weitere)
SYM-UHFSYXEL-EUxx	SYX-UHF-Leser Siedle Vario ELM-611, EU xx - Farbe (DG - Dunkelgrau Glimmer und weitere)
SYM-UHFSYXOD-Euxx	SYX-UHF-Leser Outdoor grau, EU
SYM-UHFSYXOLST-EUxx	SYX-UHF-Leser Standalone Siedle Vario OLM-611, EU xx - Farbe (WS - Weiß, SM- Silber Metallic und weitere)
SYM-UHFSYXELST-Euxx	SYX-UHF-Leser Standalone Siedle Vario ELM-611, EU xx - Farbe (DG - Dunkelgrau Glimmer und weitere)
SYM-UHFSYXODST-Euxx	SYX-UHF-Leser Standalone Outdoor grau, EU

Technische Daten:

Kartentechnologie:	UHF ISO 18000-6 C (EPC Class1 Gen2) 865 - 868 MHz (EU) oder 902 - 928 MHz (US)
Lesereichweiten:	ISO Transponder bis zu 2 m Schlüsselanhänger bis zu 1,5 m
Schnittstellen: I / O's onboard:	RS-485, Wiegand, USB, optional RS 232 2 Eingänge, 1 Umschaltrelais 24 VDC, 200 mA (in Standalone-Version)
Farbe:	OLM-611 weiß ELM-611 dunkelgrau glimmer weitere Farben für Siedle-Module auf Anfrage
Abmessungen (B x H x T):	Siedle-Module 100 x 100 x 25 mm Outdoor-Gehäuse 80 x 120 x 60 mm
Anzeigen: Temperaturbereich: Schutzklasse:	2x LED, 1x Buzzer -20°C bis +50°C Siedle-Modul IP54, Outdoor-Gehäuse IP66



UHF-ISO-Karten True3D mit
aufgedruckter Kartennr.
SYM-UHFISO-WEC



UHF-Schlüsselanhänger
High Performance
SYM-UHFSA-AH3EC



UHF-Windshield selbstklebend
mit aufgedruckter Kartennr.
PL-UHFWSL-NC

501730010

www.sympatron.de
info@sympatron.de

SYMPATRON
Security Technologies